

MATADOR

Reifen für Caravans und Anhänger

technischer Ratgeber

Erhöhte Tragfähigkeit für Anhänger und leichte Anhänger.
(Gilt für Anhänger mit erlaubter Höchstgeschwindigkeit bis 80 km/h)

PKW	Reifen für Pkw- Fahrzeuge EHK 30, ETRTO 2002			Max. in Betrieb Max. v prevádzke	Reifen für Anhänger EHK 30, ETRTO 2002	
	LI - index nosnosti	Nosnost' max.	hustenie (bar)		LI + 10 %	Luftdruck
Reifengröße	LI (norm)	Tragfähigkeit (kg)	Luftdruck (bar)	Aussendurchmesser	max. nosnost' (kg)	hustenie (bar)
Tyre size	LI - Load index	Load (kg)	Inflation pressure (bar)	Diameter (mm)	max. Tragfähigkeit (kg)	Luftdruck (bar)
					max. Load (kg)	Inflation pressure (bar)
Profil Nr. 80						
135/80 R 13	70	335	2,4	554	370	3,0
145/80 R 13	75	387	2,4	571	425	3,0
155/80 R 13	79	437	2,4	588	480	3,0
155/80 R 13 Reinf.	83	487	2,8	588	535	3,4
155/80 R 13 XL	85	515	2,8	588	566	3,4
165 R 13	82	475	2,4	604	522	3,0
175/80 R 14	88	560	2,4	647	615	3,0
185 R 14	90	600	2,4	664	660	3,0
Profil Nr. 70						
145/70 R 13	71	345	2,5	546	380	3,0
155/70 R 13	75	387	2,5	556	425	3,0
165/70 R 13	79	437	2,5	572	480	3,0
165/70 R 13 Reinf.	83	487	2,9	572	535	3,4
175/70 R 13	82	475	2,5	586	525	3,0
185/70 R 13	86	530	2,5	600	585	3,0
185/70 R 13 XL	90	600	2,9	600	660	3,4
165/70 R 14	81	462	2,5	508	510	3,0
175/70 R 14	84	500	2,5	616	550	3,0
185/70 R 14	88	560	2,5	626	615	3,0
195/70 R 14	91	615	2,5	640	675	3,0
195/70 R 14 Reinf.	96	710	2,9	640	780	3,4
205/70 R 14	95	690	2,5	656	760	3,0
Profil Nr. 65						
155/65 R 13	73	365	2,50	540	400	3,0
165/65 R 13	77	412	2,50	552	455	3,0
175/65 R 13	80	450	2,50	568	495	3,0
155/65 R 14	75	387	2,50	566	425	3,0
165/65 R 14	79	437	2,50	578	480	3,0
175/65 R 14	82	475	2,50	593	525	3,0
175/65 R 14 Reinf.	86	530	2,90	593	585	3,4
185/65 R 14	86	530	2,50	606	585	3,0
185/65 R 14 Reinf.	90	600	2,90	606	660	3,4
195/65 R 14	89	580	2,50	620	640	3,0
185/65 R 15	88	560	2,50	631	615	3,0
195/65 R 15	91	615	2,50	645	675	3,0
195/65 R 15 XL	95	690	2,90	645	760	3,0
205/65 R 15	94	670	2,50	657	735	3,0
205/65 R 15 XL	99	775	2,90	657	850	3,4
Profil Nr. 60						
165/60 R 14	75	387	2,50	562	425	3,0
185/60 R 14	82	475	2,50	586	520	3,0
195/60 R 14	86	530	2,50	600	585	3,0
195/60 R 15	88	560	2,50	624	615	3,0
205/60 R 15	91	615	2,50	637	675	3,0

Die höheren Luftdruckwerte gelten ausschließlich für den kalten Reifen ohne vorherige intensive Belastung (vor der Fahrt).

Anmerkungen:

Reifen dürfen maximal laut den angegebenen Tragfähigkeiten ausgelastet werden.
Voraussetzung dafür ist, dass die Einsatzgeschwindigkeit von 100 km/h nicht überschritten wird und dass der angegebene Luftdruck eingehalten wird.

MATADOR

Reifen für Caravans und Anhänger

technischer Ratgeber

Erhöhte Tragfähigkeit für Anhänger und leichte Anhänger.
(Gilt für Anhänger mit erlaubter Höchstgeschwindigkeit bis 80 km/h)

Lkw	Einzelbereifung			Max. in Betrieb Max. v prevádzke	Reifen für Anhänger EHK 54, ETRTO 2002	
	ECE - Regelung 54, ETRTO 2002				LI + 5 %	Luftdruck
Rozmer	LI - index nosnosti	Nosnost max.	hustenie (bar)	Priemer	** max. nosnost (kg)	hustenie (bar)
Reifengröße	LI (norm)	Tragfähigkeit (kg)	Luftdruck (bar)	Aussendurchmesser	** max.Tragfähigkeit (kg)	Luftdruck (bar)
Type size	LI - Load index	Load (kg)	Inflation pressure (bar)	Diameter (mm)	** max. Load (kg)	Inflation pressure (bar)
Profil Nr. 82						
175 R 14 C	99	775	4,50	646	810	4,50
185 R 14 C	102	850	4,50	662	890	4,50
195 R 14 C	106	950	4,50	678	995	4,50
185 R 15 C	100	800	3,75	685	840	3,75
Profil Nr. 75						
175/75 R 16 C	101	825	4,75	678	865	4,75
195/75 R 16 C	107	975	4,75	726	1020	4,75
205/75 R 16 C	110	1060	4,75	726	1110	4,75
215/75 R 16 C	116	1250	5,25	740	1310	5,25
225/75 R 16 C	118	1320	5,25	758	1385	5,25
225/75 R 16 C	121	1450	5,75	758	1520	5,75
Profil Nr. 70						
165/70 R 13 C	88	560	3,75	576	585	3,75
165/70 R 14 C	89	580	3,75	602	605	3,75
195/70 R 15 C	104	900	4,50	665	945	4,50
215/70 R 15 C	109	1030	4,50	695	1080	4,50
225/70 R 15 C	112	1120	4,50	709	1175	4,50
Profil Nr. 65						
175/65 R 14 C	90	600	3,75	594	630	3,75
205/65 R 15 C	102	850	3,75	657	890	3,75
195/65 R 16 C	104	900	4,75	670	945	4,75
215/65 R 16 C	109	1030	4,75	698	1080	4,75
Profil Nr. 60						
195/60 R 16 C	99	775	3,75	650	810	3,75
205/60 R 16 C	100	800	3,75	662	840	3,75

PR Reifen

Anmerkungen:

Reifen dürfen maximal laut den angegebenen Tragfähigkeiten ausgelastet werden.
Voraussetzung dafür ist, dass die Einsatzgeschwindigkeit von 100 km/h nicht überschritten wird und dass der angegebene Luftdruck eingehalten wird.

* 14", 15" und kleine 16" Commercial- Reifen mit Pkw- ähnlichen Profilen für Einsätze an Transportfahrzeugen.

Für übrige Commercial Reifen gelten Werte für Lkw- Reifen.

** gilt für Einzelbereifung bei Lkw- Reifen.

MATADOR, s.r.o.

Terézie Vansovej 1054/45
020 32 Púchov
Slovak Republic

Tel.: +421/ 825 / 461 1111
fax.: +421/ 825 / 461 2529
e-mail: jan.trnka@matador.sk
http://www.matador.sk